



# TRADI TUNNEL

- Le tradi-tunnel est un volet roulant qui dispose d'une très bonne isolation thermique
- Invisible de l'extérieur comme de l'intérieur lorsqu'il est relevé, ce volet roulant est très esthétique
- La large palette de coloris permet d'harmoniser le tradi tunnel avec la façade de l'habitation



Notre volet traditionnel à coupler avec un coffre tunnel.

Le Tradi Tunnel est un volet roulant destiné à la pose traditionnelle dans un coffre tunnel.

Etudié pour être couplé avec notre coffre Hercule, le Tradi Tunnel permet d'offrir tous les avantages du volet roulant sans coffre visible. Ce volet roulant est uniquement disponible pour la construction neuve.

## CARACTÉRISTIQUES DE POSES

### CAS DE POSE

Le Tradi Tunnel peut se poser dans les 2 enroulements :

- En enroulement intérieur.
- En enroulement extérieur.

### MISE EN ŒUVRE

Le Tradi Tunnel est un volet roulant de la gamme traditionnelle qui ne possède pas de coffre. Il est donc totalement invisible lorsqu'il est relevé. Il est destiné à être posé dans un coffre tunnel qui se trouve dans l'épaisseur du mur, sous le linteau comme le coffre Hercule

## CARACTÉRISTIQUES DES LAMES FINALES

Lame finale pour tablier en lames de 9 mm

Lame finale pour tablier en lames de 14 mm

8x45



12x45



## CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

ALU 9 mm



ALU 14 mm



Extrudé 9 mm




THERMIQUE  
9 mm \*



PVC 9 mm



PVC 14 mm



FABRICATION  
FRANÇAISE



GARANTIE  
7 ANS \*\*



FERMETURES



VERROU  
AUTOMATIQUE

\* Jusqu'à rupture des stocks \*\* Voir CGV \*\*\* Selon dimensions et configurations

**FLiP**  
Fermetures

## CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES

Coulisses pour tablier en lames de 9mm (par défaut)

Coulisses pour tablier en lames de 9 et 14 mm (grandes dimensions)



## LIMITES DIMENSIONNELLES

	ALU 9 mm	ALU 14 mm	ALU Extrudé	ALU Thermique	PVC 9 mm	PVC 14 mm
Hauteur (en mm)	2850	2550	2550	2450	2550	2150
Largeur (en mm)	3100	3800	3500	3000	1800	2600

### Surface maxi en fonction des lames :

- Lame alu 9 mm : 7,5 m<sup>2</sup>
- Lame alu 14 mm : 9,5 m<sup>2</sup>
- Lame alu extrudé : 10 m<sup>2</sup>
- Lame alu thermique 9 mm : 7 m<sup>2</sup>
- Lame PVC 9 mm : 4 m<sup>2</sup>
- Lame PVC 14 mm : 7 m<sup>2</sup>

## COLORIS

### LAMES / LAME FINALE / COULISSES

- Coloris uniquement disponibles en lames alu 9 mm
- Coloris lames PVC
- Coloris lames alu extrudé
- Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur
- Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur

Nos lames alu sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). La lame finale, le coffre et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais) et 300 teintes RAL (en option)



## CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES

### MOTORISATIONS FLiP



zigbee

Radio



FLiP


Radio



FLiP

Filaire

### MANŒUVRE MANUELLE



### MOTORISATIONS somfy.



Radio



homecontrol

Radio



Radio Technology Somfy

Radio



Filaire



RPI  
MENUISERIE

**FLiP**  
Dynamic solutions for your windows